

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru

Стабилизаторы напряжения 30 кВт 220 В однофазные

Однофазный стабилизатор напряжения StabVolt СНЭО 30 (электронный, релейный)



Наименование модели	СНЭО 30
Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	133 – 287 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	175 – 268 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 4%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 15
Отображение информации на индикаторе	Напряжение входное, В Напряжение выходное, В Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от +1 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	410x286x535
Масса без упаковки, кг	55

Однофазный стабилизатор напряжения StabVolt СНЭО 30Т (электронный, релейный)



Наименование модели	СНЭО 30Т
Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	133 – 287 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	175 – 268 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 4%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 15
Отображение информации на индикаторе	Напряжение входное, В Напряжение выходное, В Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	410x286x535
Масса без упаковки, кг	54

Однофазный стабилизатор напряжения StabVolt СНЭО 30NL (электронный, транзисторный)



Наименование модели	СНЭО 30NL
---------------------	-----------

Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	135 – 282 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	182 – 259 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 2,3%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 250
Отображение информации на индикаторе	Напряжение входное, В Напряжение выходное, В Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от +1 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	410x286x535
Масса без упаковки, кг	58

Однофазный стабилизатор напряжения StabVolt СНЭО 30NLT (электронный, транзисторный)



Наименование модели	СНЭО 30NLT
Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	135 – 282 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	182 – 259 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	220 ± 2,3%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 250

Отображение информации на индикаторе	Напряжение входное, В Напряжение выходное, В Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	410x286x535
Масса без упаковки, кг	58

А лматы (7273)495-231 А нгарск (3955)60-70-56 А рхангельск (8182)63-90-72 А страхань (8512)99-46-04 Б арнаул (3852)73-04-60 Б елгород (4722)40-23-64 Б лаговещенск (4162)22-76-07 Б рянск (4832)59-03-52 В ладивосток (423)249-28-31 В ладикавказ (8672)28-90-48 В ладимир (4922)49-43-18 В олгоград (844)278-03-48 В ологда (8172)26-41-59 В оронеж (473)204-51-73 Е катеринбург (343)384-55-89	И ваново (4932)77-34-06 И жевск (3412)26-03-58 И ркутск (395)279-98-46 К азань (843)206-01-48 К алининград (4012)72-03-81 К алуга (4842)92-23-67 К емерово (3842)65-04-62 К иров (8332)68-02-04 К оломна (4966)23-41-49 К острома (4942)77-07-48 К раснодар (861)203-40-90 К расноярск (391)204-63-61 К урск (4712)77-13-04 К урган (3522)50-90-47 Л ипецк (4742)52-20-81	М agnитогорск (3519)55-03-13 М осква (495)268-04-70 М урманск (8152)59-64-93 Н абережные Челны (8552)20-53-41 Н ижний Новгород (831)429-08-12 Н овокузнецк (3843)20-46-81 Н оябрьск (3496)41-32-12 Н овосибирск (383)227-86-73 О мск (3812)21-46-40 О рел (4862)44-53-42 О ренбург (3532)37-68-04 П енза (8412)22-31-16 П етрозаводск (8142)55-98-37 П сков (8112)59-10-37 П ермь (342)205-81-47	Р остов-на-Дону (863)308-18-15 Р язань (4912)46-61-64 С амара (846)206-03-16 С анкт-Петербург (812)309-46-40 С аратов (845)249-38-78 С евастополь (8692)22-31-93 С аранск (8342)22-96-24 С имферополь (3652)67-13-56 С моленск (4812)29-41-54 С очи (862)225-72-31 С таврополь (8652)20-65-13 С ургут (3462)77-98-35 С ыктывкар (8212)25-95-17 Т амбов (4752)50-40-97 Т верь (4822)63-31-35	Т ольятти (8482)63-91-07 Т омск (3822)98-41-53 Т ула (4872)33-79-87 Т юмень (3452)66-21-18 У льяновск (8422)24-23-59 У лан-Удэ (3012)59-97-51 У фа (347)229-48-12 Х абаровск (4212)92-98-04 Ч ебоксары (8352)28-53-07 Ч елябинск (351)202-03-61 Ч ереповец (8202)49-02-64 Ч ита (3022)38-34-83 Я кутск (4112)23-90-97 Я рославль (4852)69-52-93
---	--	---	--	--

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru