

Алматы (7273)495-231
 Ангaрск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 15LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 15LT (электронный, релейный) мощностью 15 кВт обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Наименование модели	Promo 15LT
Максимальная мощность, кВт	15
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)

Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ± 2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	77

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 18LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 18LT (электронный, релейный) мощностью 18 кВт обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки

Наименование модели	Promo 18LT
Максимальная мощность, кВт	18
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	77

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 24LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 24LT (электронный, релейный) мощностью 24 кВт обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Предназначен для работы в отапливаемых помещениях от -40 °С до +40 °С. Подробные характеристики стабилизатора

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Наименование модели	Promo 24LT
Максимальная мощность, кВт	24
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	95

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 30LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 30LT (электронный, релейный) мощностью 30 кВт обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Предназначен для работы в отапливаемых помещениях от -40 °С до +40 °С. Подробные характеристики стабилизатора

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и прозводстенные цеха
- встроенный раздельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Наименование модели	Promo 30LT
Максимальная мощность, кВт	30
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	95

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 36LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения **Promo 36LT** (электронный, релейный) мощностью **36 кВт** обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Предназначен для работы в отапливаемых помещениях **от -40 °С до +40 °С**. Подробные характеристики стабилизатора

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Наименование модели	Promo 36LT
Максимальная мощность, кВт	36
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария

Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	120

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 45LT (электронный, релейный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 45LT (электронный, релейный) мощностью 45 кВт обладает уменьшенным рабочим диапазоном, поэтому данная модель подойдет для эксплуатации на большинстве объектов с более менее стабильной сетью, без больших провалов и просадок в сети. В его основе проверенная база стабилизатора напряжения релейной серии, а также защита внутренних цепей энергопотребления, система защиты от перегрева, активная система вентиляции.

На его индикаторе отображается потребляемая мощность потребителями в кВт, а его компактный корпус выполнен из нержавеющей стали с последующей порошковой окраской RAL 7035.

Простота подключения стабилизатора позволяет осуществить установку и монтаж самостоятельно, без привлечения квалифицированного персонала нашей компании: в руководстве подробно расписана схема подключения и рекомендации по выбору кабеля, на шильдике клеммной колодки продублирована информация с обозначениями. Надежность и простота использования позволяют позиционировать этот стабилизатор напряжения на промышленных объектах. **Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года, эксплуатационный срок работы - около 10 лет.**

Предназначен для работы в отапливаемых помещениях от -40 °С до +40 °С. Подробные характеристики стабилизатора

Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Наименование модели	Promo 45LT
Максимальная мощность, кВт	45

Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	130 – 293 (L-N)
Напряжение входное номинальное, В	169 – 275 (L-N)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 5%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 20
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - стандартный	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1260x289x510
Масса без упаковки, кг	120

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru