

Алматы (7273)495-231
 Ангaрск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 15NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный раздельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 500%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 15NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 15 кВт.

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 18NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный раздельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 500%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 18NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 18 кВт.

Предназначен для работы в неотапливаемых помещениях от -40 °C до +40 °C.

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 24NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный раздельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 24NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 24 квт.

Предназначен для работы в неотапливаемых помещениях **от -40 °С до +40 °С.**

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 30NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный раздельный <u>байпас</u> (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 30NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 30 квт.

Предназначен для работы в неотапливаемых помещениях **от -40 °С до +40 °С.**

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 36NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный байпас (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 36NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 36 квт.

Предназначен для работы в неотапливаемых помещениях **от -40 °С до +40 °С.**

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 45NST (электронный, транзисторный)



Достоинства:	Сфера применения:
- высочайшая надежность	- при использовании в трехфазной сети
- электронное микропроцессорное управление	- при наличии трехфазных потребителей
- симметричный диапазон регулировки входного напряжения	- сборочные и производственные цеха
- встроенный отдельный <u>байпас</u> (обход стабилизаторов)	- станочное оборудование
- высокая перегрузочная способность до 700%	- конвейерные линии
- цифровая индикация мощности подключенной нагрузки	- системы отопления и водоподведения
- компактные размеры	- климатические установки
- удобство монтажа благодаря разборной конструкции	- там где нужно качественное питание

Stabvolt Promo 45NST - промышленный стабилизатор напряжения общей мощностью 45 квт.

Предназначен для работы в неотапливаемых помещениях **от -40 °С до +40 °С.**

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 60NST (электронный, транзисторный)



Stabvolt (Стабвольт) Promo 60NST - электронный транзисторный стабилизатор, с суммарной мощностью 60 кВт (по 20 кВт на каждую фазу). Предназначен для работы при температуре от -40 °С до +40 °С. Металлический корпус шкафа специального размещения имеет перфорированные вентиляционные отверстия, снабжен светодиодной индикацией наличия напряжения на фазах, встроенным отдельным байпасом (обходом) модулей, а также клеммами для подключения ко входной сети и потребителей. Дисплей на стабилизаторах отображает попеременно три параметра: напряжение входное/выходное, оценочная нагрузка в кВт.

Эту модель можно поставить на весь ввод, на отдельную группу потребителей или на конкретное оборудование. Номинальный ток 80 Ампер. Перегрузка до 500%.

Комплект поставки: шкаф специального размещения, **три модуля по 20 кВт**, паспорт на изделие с гарантийным талоном, комплект отгрузочных документов.

Наименование модели	Promo 60NST
Максимальная мощность, кВт	60
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	212 - 519 (L-L)
Напряжение входное номинальное, В	285 - 479 (L-L)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 2.7%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 350
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Напряжение на входе, В Напряжение на выходе, В Перегрузка Перегрев Авария

Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - серия «Т»	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1800x800x600
Масса без упаковки, кг	207

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 75NST (электронный, транзисторный)



Stabvolt (Стабвольт) Promo75NST - **электронный транзисторный стабилизатор, общей мощностью 75 кВт** (три встроенных модуля по 25 кВт на каждую фазу), **напряжение 380 В. Может эксплуатироваться при температуре от -40 °С до +40 °С.** Корпус промышленного шкафа имеет перфорированные отверстия для вентиляции, на дверце (лицевая сторона) установлена светодиодная индикация наличия напряжения, а внутри уже встроен отдельный байпас для всех модулей. Удобство подключения достигается за счет удобных клеммников и достаточного места для осуществления монтажа кабеля. На каждом модуле есть дисплей, на котором попеременно (нажатие кнопки) будет выводиться три значения: напряжение входное/выходное, потребляемая мощность в кВт.

Если у вас ввод **рассчитан на 100 Ампер** или суммарная мощностей стабилизируемых потребителей не превышает эту цифру - значит вы сделали правильный выбор. Выдерживает перегрузку до 5 крат в течение небольшого времени.

Комплект поставки: шкаф специального размещения, три модуля по 25 кВт, паспорт на изделие с гарантийным талоном, комплект отгрузочных документов.

Наименование модели	Promo 75NST
Максимальная мощность, кВт	75
Перегрузочная способность	150% - 5мин 250% - 15сек 400% - 1сек
Напряжение входное предельное, В	212 - 519 (L-L)
Напряжение входное номинальное, В	285 - 479 (L-L)
Напряжение на выходе при номинальном напряжении на входе, В	380 ± 2.7%
Частота питающей сети, Гц	50 ±2,5%
Коэффициент полезного действия	> 0.98
Скорость регулирования напряжения, В/сек	не менее 350
Отображение информации на индикаторе	Мощность, кВт Напряжение на входе, В Напряжение на выходе, В

	Перегрузка Перегрев Авария
Соответствует стандартам: - безопасности - помехоустойчивости	ГОСТ Р 52161.1-2004 класс I ГОСТ Р 51318.14.2—2006 кат. II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP22 В
Климатическое исполнение	УХЛ - 4
Исполнение по воздействию внешних механических факторов М1	ГОСТ 17516.1
Температурный режим работы: - серия «Т»	от -40 до +40 °С
Система охлаждения	принудительная
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм	1800x800x600
Масса без упаковки, кг	228

Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 75NST IP54 (электронный, транзисторный)



Промышленный трехфазный стабилизатор напряжения Promo 60NST IP54 (электронный, транзисторный)



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://stabvolt.nt-rt.ru/> || sos@nt-rt.ru